

Typenschlüssel Torquemotoren – CARTRIDGE

Kollmorgen**Cartridge DDR Serie**

C = 230 VAC Wicklung

CH = 400/480VAC Wicklung

CH 09 1 A - 1 1 - 1 1 0 5 () (-)**Flanschgröße**

04 = 108 mm

05 = 138 mm

06 = 188 mm

09x = 246 mm

13x = 350 mm

Baulänge

1 = kurze Baulänge

2 = mittlere Baulänge

3 = lange Baulänge

4 = extra lange Baulänge

Nur bei Flanschgröße 04 & 05

Motorwicklung

A...Z

S = Sonderwicklung

Flange Montage

1 = Standard Flansch Montage

Anschluss Feedback und Leistung

1 = seitliche Stecker Option

Nur bei Flanschgrößen (09 & 13x)

2 = Stecker Option rückseitig

Nur bei Flanschgrößen (09 & 13x)

3 = Drehbare Winkelflanschdosen

Nur bei Flanschgrößen (04,05 & 06)

xxxReserviert für
Spezial Option**Zulassung**

Leer = UL/CE Zulassung

S = ohne UL Zulassung

Schutzklasse

5 = Wellenoption "1" IP64

wenn Kundenseitige Abdichtung
vorhanden

5 = Wellenoption "2" oder "3" IP65

wenn Kundenseitige Abdichtung
vorhanden**Lager Option**0 = Design ohne Lager (.Lieferung
mit integr. Transportsicherung)**Rückführeinheit**1 = hochauflösender SinCos-Drehgeber, Singleturn
EnDat ECN1313 (2048 Period);bei Hohlwellenausführung Flanschgröße 09 & 13
EnDat ECN113 (2048 Period)3 = hochauflösender SinCos-Drehgeber, Singleturn
Hengstler ACURO AD36 (2048 Period); BiSS
Flanschgröße 04.05 & 06**Welle**1 = Hohlwelle mit Presskupplung und
Passung (Nur Flanschgröße 09 & 13x)2 = Vollwelle mit Presskupplung und
Passung (Nur Flanschgröße 09 & 13x)3 = Vollwelle mit Klemmring-Kupplung ohne
Passung (Nur Flanschgröße 04 & 05,06)