

Typenschlüssel Linearachse – ODS-B

Bestellschlüssel		ODS	B3	0	B	0	0	D	0	-	00000	-	0	0	0	0	0	0
Antriebstyp / Baugröße																		
B3	Zahnriemenantrieb / Baugröße 145																	
B5	Zahnriemenantrieb / Baugröße 175																	
B7	Zahnriemenantrieb / Baugröße 225																	
Profilausführung / Befestigungssystem																		
0	Basis / T-Nut																	
1	Basis / T-Nut und Standard Lochbild																	
2	Basis / T-Nut individual Lochbild																	
5	Verstärkt / T-Nut																	
6	Verstärkt / T-Nut und Standard Lochbild																	
7	Verstärkt / T-Nut individual Lochbild																	
Führungssystem																		
B	Kugelumlauführung																	
Motoranbauage																		
0	090° vorne																	
1	270° hinten																	
2	000° oben																	
3	180° unten																	
Antriebswelle																		
D	Glatte Welle beidseitig																	
P	Glatte Welle																	
Mitnehmer																		
0	Standard																	
1	Tandem																	
2	Bi-part																	
Bestellhub																		
00000	Angabe 5-stellig in mm																	
Schutzart																		
0	IP 20																	
1	IP54 (mit Abdeckung)																	
Aufprallschutz																		
0	ohne																	
D	Stoßdämpfer																	
Endlagenschalter																		
0	ohne																	
1	2 x Reed, RST-K, NC, intern																	
4	2 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern																	
5	2 x Reed, RST-S, NC, M8-Stecker, extern																	
8	2 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern																	
Referenzschalter																		
0	ohne																	
2	1 x Reed, RST-K, NO, intern																	
4	1 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern																	
6	1 x Reed, RST-S, NO, M8-Stecker, extern																	
8	1 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern																	

nur bei Motoranbauage 2 (000° = oben) und 3 (180° = unten)