Typenschlüssel Servomotor – Serie DBL/ DBK

Servomotor bürstenlos
DBL Standard
DBK Kurz

DBL 3 H 00130 - 0 R2 - 00 0- S 4 0

Flanschgröße
1 37mm
2 55mm
3 75mm
4 105mm
5 142mm
6 190mm
7 190mm
8 240mm

Wicklungs-code

Drehmoment
M_0 [Nm] * 100

Haltebremse
0 ohne
B mit

Rückführeinheit
R2 Resolver 2-polig
R6 Resolver 6-polig
3S Encoder singleturn
3M Encoder multiturn

Spezial
Option

Schutzart
4 IP54
5 IP65 mit Wellendichtring

Thermoschutz
S Kontakt über Rückführstecker (Standard bei DBL2...DBL6)
P PTC über Rückführstecker (Standard bei DBL1)
L Kontakt über Leistungs und Feedbackstecker (DBL7+DBL8)

Welle
0 glatte Welle
K mit Passfedernut

Anschlüsse
Rückführung / Leistung
00 Stecker abgewinkelt zum B-Flansch
11 Stecker abgewinkelt zum A-Flansch
22 Stecker abgewinkelt zur Seite
DD Winkelstecker drehbar
VV Stecker vertikal
LL Kabelenden, DBL1: 0,8 m
1T Klemmenkasten mit Stecker für Rückführung, DBL7+8