

## Flanschkompatibilität

Die Tabelle gibt eine Übersicht über die Wellen- und Flanschabmessungen unserer Motoren. So können die flanschkompatiblen Motortypen schnell gefunden werden.

Motortyp	Motorwelle D x L [mm]	Zentrierkreis- durchmesser [mm]	Lochkreis- durchmesser [mm]	Befestigungs- bohrungen [mm]	Flansch- abmessungen [mm]					
H0	5 x 16	20	28	M3 x 6	25 x 25					
T1	6 x 16	25	32	M3 x 7	37 x 37					
DBL1										
AKM1	8 x 25	30	46	4 x Ø4.3	40 x 40					
H2	9 x 20	40	63	4 x Ø5.8	55 x 55					
N2										
DBL2										
6SM27M,LL										
T2	9 x 24	40	63	4 x Ø5.5	58 x 58					
W2										
SBL2										
AM802x	9 x 20	40	65	4 x Ø4.8	58 x 58					
AKM2xx-Ax										
AKM2xx-Dx										
DBL3-00065-00190	11 x 23	40	63	4 x Ø5.8	55 x 55					
6SM37S,M,L										
SSAX75XS,S,M,L										
T3 (Option Flansch 75x75mm)	14 x 30	60	90	4 x Ø5.8	75 x 75					
H3 (Option Flansch 75x75mm)										
N3 (Option Flansch 75x75mm)										
DBL3-00250-00300			14 x 30	60	75	4 x Ø6	72 x 72			
6SM37VL										
SSAX75 L					85	4 x Ø5.8	70 x 70			
AM803x/AM853x										
AKM3xx-Ax										
AKM3xx-Cx										
T3	14 x 30	80	100	4 x Ø7	86 x 86					
H3										
N3										
SBL3						19 x 40	60	90	4 x Ø7	84 x 84
6SM47L-3000										
6SM45S,M,L										
W3										
AM804x/AM854x						19 x 40	60	90	4 x Ø7	87 x 87
AKM4xx-Ax										
AKM4xx-Cx										

## Flanschkompatibilität

Motortyp	Motorwelle D x L [mm]	Zentrierkreis- durchmesser [mm]	Lochkreis- durchmesser [mm]	Befestigungs- bohrungen [mm]	Flansch- abmessungen [mm]					
T4 H4 N4	19 x 40	95	115	4 x Ø9	98 x 98					
W4 DBL4 SBL4 6SM57S,M 6SM56S,M,L					105 x 105					
AM805x/AM855x					104 x 104					
AKM5xx-Cx AKM5xx-Ax					108 x 108					
					110	130				
T5 H5 N5					24 x 50	130	165	4 x Ø12	142 x 142	
DBL5 SBL5 6SM77K,S 6SM71K,S,M									135 x 135	
W5	142 x 142									
AM806x/AM856x	142 x 142									
AKM6	138 x 138									
	32 x 58		4 x Ø11							
T6 N6 DBL6 SBL6	24 x 50	180	215	4 x Ø12					190 x 190	
T7 N7 SBL7 DBL7 W7 6SM107K,S 6SM100K,S,M,L	28 x 58	180	215	4 x Ø14	190 x 190					
	32 x 58									
AM807x/AM857x						194 x 194				
AKM7						188 x 188				
						38 x 80	180	215	4 x Ø13.5	
T8-4000/6800 T8-9300/1150 DBL8 AKM8	38 x 80 42 x 110 42 x 82 48 x 110					230	265	4 x Ø14.5	240x240	
		250	300	4 x Ø18.5	260 x 260					

## Flanschkompatibilität

### Kurzmotoren

Motortyp	Motorwelle D x L [mm]	Zentrierkreis- durchmesser [mm]	Lochkreis- durchmesser [mm]	Befestigungs- bohrungen [mm]	Flansch- abmessungen [mm]
TC4	14 x 30	95	115	4 x Ø9	98 x 98
6SMK57					102 x 102
DBK4					
SBK4					
TC5	19 x 40	130	165	4 x Ø12	142 x 142
DBK5					
SBK5					
DBK6	19 x 40	180	215	4 x Ø13	190 x 190
SBK6	19 x 50				
TC6					
DBK7	24 x 50	180	215	4 x Ø15	190 x 190
SBK7	28 x 58				
TC7					