

Typenschlüssel Linearachse – ODS-B

Bestellschlüssel	ODS	B3	0	B	0	0	D	0	-	00000	-	0	0	0	0	0	0
-------------------------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

Antriebstyp / Baugröße	
B3	Zahnriemenantrieb / Baugröße 145
B5	Zahnriemenantrieb / Baugröße 175
B7	Zahnriemenantrieb / Baugröße 225

Profilausführung / Befestigungssystem	
0	Basis / T-Nut
1	Basis / T-Nut und Standard Lochbild
2	Basis / T-Nut individual Lochbild
5	Verstärkt / T-Nut
6	Verstärkt / T-Nut und Standard Lochbild
7	Verstärkt / T-Nut individual Lochbild

Führungssystem	
B	Kugelumlauführung

Motoranbau	
0	090° vorne
1	270° hinten
2	000° oben
3	180° unten

Antriebswelle	
D	Glatte Welle beidseitig
P	Glatte Welle

Mitnehmer	
0	Standard
1	Tandem
2	Bi-part

Bestellhub	
00000	Angabe 5-stellig in mm

Schutzart	
0	IP 20
1	IP54 (mit Abdeckung)

Aufprallschutz	
0	ohne
D	Stoßdämpfer

Endlagenschalter	
0	ohne
1	2 x Reed, RST-K, NC, intern
4	2 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern
5	2 x Reed, RST-S, NC, M8-Stecker, extern
8	2 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern

Referenzschalter	
0	ohne
2	1 x Reed, RST-K, NO, intern
4	1 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern
6	1 x Reed, RST-S, NO, M8-Stecker, extern
8	1 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern

nur bei Motoranbau 2 (000° = oben) und 3 (180° = unten)