

Typenschlüssel Linearachse – ODS-SB

Bestellschlüssel	ODS	S3	0	B	05	P	0	-	00000	-	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	-----	----	---	---	----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Antriebstyp / Baugröße	
S3	Kugelgewindespindeltrieb / Baugröße 145
S5	Kugelgewindespindeltrieb / Baugröße 175
S7	Kugelgewindespindeltrieb / Baugröße 225

Profilversion / Befestigungssystem	
0	Basis / T-Nut
1	Basis / T-Nut und Standard Lochbild
2	Basis / T-Nut individual Lochbild
5	Verstärkt / T-Nut
6	Verstärkt / T-Nut und Standard Lochbild
7	Verstärkt / T-Nut individual Lochbild

Führungssystem	
B	Kugelumlauführung

Steigung	
05	5 mm (Baugrößen 145, 175, 225)
10	10 mm (Baugrößen 145, 175, 225)
16	16 mm (Baugröße 145)
20	20 mm (Baugrößen 175)
25	25 mm (für Größe 225)

Antriebswelle	
P	Glatte Welle
K	Welle mit Passfeder

Mitnehmer	
0	Standard
1	Tandem

Bestellhub	
00000	Angabe 5-stellig in mm

Schutzart	
0	IP 20
1	IP54 (mit Abdeckung)

Aufprallschutz	
0	ohne
D	Stoßdämpfer

Endlagenschalter	
0	ohne
1	2 x Reed, RST-K, NC, intern
4	2 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern
5	2 x Reed, RST-S, NC, M8-Stecker, extern
8	2 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern

Referenzschalter	
0	ohne
2	1 x Reed, RST-K, NO, intern
4	1 x Elektronisch, EST-K, PNP, intern
6	1 x Reed, RST-S, NO, M8-Stecker, extern
8	1 x Elektronisch, EST-S, PNP, M8-Stecker, extern

Wegmesssystem	
0	ohne
1	SFI +